

#### WORKLINESTORE S.R.L.

Via Boves, 2 - 12089 Villanova Mondovi (CN) Tel: +39 0174 088066 (anche WhatsApp) - Tel: +39 0171 385365 - Cell: + 39 351 5445121 (solo voce) Email: info@worklinestore.com

Cod. Fiscale e Partita Iva: 03579420047

# TBHBF10 Sistema Filtrante Entry Level TBH BF10



Inquadra il codice QR paragisualizzare la type unki

# **Entry Level TBH BF10**

3F (Basic Filtration) il BF10 contiene tutto il necessario per garantire una fumi di lavorazione alla pari dei modelli più grandi e performanti. Include cy Particulate Air Filter).

La TBH Azienda tedesca con più di 25 anni di esperienza nel settore della filtrazione industrale ha creato la linea di filtri BF tenendo conto delle necessità dei clienti nel filtrare i fumi derivanti da applicazioni laser, stampanti uv, saldatura tenendo conto del rapporto qualità/prezzo.

# Principali caratteristiche della serie BF.

# • Soluzione Modulare e Ampliabile nel tempo

Si possono combiare i diversi stadi filtranti per venire incontro alle reali esigenze della singola applicazione, inoltre sono disponibili diversi accessori come bracci snodati per garantire una perfetta aspirazione dei fumi.

## • Facilità nel cambio dei filtri

Il cambio dei filtri è molto facile, non richiede conoscenze tecniche, non servono attrezzi, tutti i ricambi sono pronti all'uso.

#### Schermo LCD

Tieni sempre sotto controllo lo stato del tuo filtro, sullo schermo sono visualizzate tutte le informazioni relative al sistema, come usura dei filtri e ora lavorative, permettendo di conoscere in anticipo quando il filtro sarà saturo e quindi non fermare mai la produzione.

# • Connessione Esterna DB25

Possibilità di controllare il sistema filtrante da remoto, tramite la porta ausiliaria è possibile oltre che azionare la partenza/spegnimento del sistema anche conoscere lo stato di usura dei filtri.

# Principali applicazioni della serie BF.

- Incisione e Taglio Laser
- Saldatura
- Limatura, Smerigliatura, Saldatura industriale
- Produzione di Componenti/Circuiti Elettronici



#### WORKLINESTORE S.R.L.

Via Boves, 2 - 12089 Villanova Mondovi (CN)
Tel: +39 0174 088066 (anche WhatsApp) - Tel: +39 0171 385365 - Cell: + 39 351 5445121 (solo voce)
Email: info@worklinestore.com

Cod. Fiscale e Partita Iva: 03579420047

- Lavori in presenza di Gas o Vapori
- Produzione di materie plastiche
- Produzione o lavorazione di Vetri Tecnici
- Lavorazioni Tessili

# Il Filtro BF10 è composto da 3 stadi filtranti ben distinti per garantire una completa filtrazione dei fumi prodotti.

## **Prefiltro in Fibra Sintetica**

Prima Barriera di Filtrazione, studiato per bloccare residui di taglio importanti e polveri che possono danneggiare i filtri successivi.

Categoria M5 secondo EN779- ISO16890 che classifica i filtri per l'aria sulla base della loro capacità di trattenere il particolato aereo disperso (PM10, PM2,5 e PM1) essa sostituisce la precedente ed obsoleta normativa EN779:2012.

## Filtro HEPA H13

Con il termine **filtro HEPA** (dall'inglese *High Efficiency Particulate Air filter*) si indica un particolare sistema di filtrazione ad elevata efficienza di fluidi (liquidi o gas).

È composto da foglietti filtranti di microfibre (generalmente in borosilicato) assemblati in più strati, separati da setti in alluminio. I foglietti filtranti in microfibra hanno il compito di bloccare le particelle solide inquinanti (o particolato) presenti nella corrente fluida da trattare. Le particelle solide possono essere infatti nocive per la salute oppure possono pregiudicare la qualità del prodotto finale che si desidera ottenere.

I filtri HEPA fanno parte della categoria dei cosiddetti "filtri assoluti". Il termine "filtro assoluto" è giustificato dal fatto che i filtri HEPA hanno una elevata efficienza di filtrazione. In particolare, i filtri HEPA presentano un'efficienza di filtrazione compresa tra l'85% (H10) e il 99,995% (H14). Vengono classificati in base all'efficienza di filtrazione delle particelle di 0,3 μm, in accordo alle norme UNI EN 1822. Sono infatti raggruppati in 5 classi (da H10 ad H14) con caratteristiche prestazionali crescenti.

Sono collaudati con il metodo della dispersione di un aerosol di dioctilftalato (DOP test): l'efficienza calcolata è > del 99,999 % con particelle con diametro 0,3  $\mu$ m (penetrazione 0,001%).

La valutazione del mezzo filtrante presenta un indice di minor efficienza o massima penetrazione, per una specifica dimensione delle particelle.



#### **WORKLINESTORE S.R.L.**

Via Boves, 2 - 12089 Villanova Mondovi (CN)
Tel: +39 0174 088066 (anche WhatsApp) - Tel: +39 0171 385365 - Cell: + 39 351 5445121 (solo voce)
Email: info@worklinestore.com

Cod. Fiscale e Partita Iva: 03579420047

La certificazione della classe si basa sulle prove richieste dalla normativa EN 1822 H13 Efficienza > 99,95 % Penetrazione  $\le 0,05$ 

## Carbone attivo BAC

Il Carbone attivo è un materiale contenente principalmente carbonio amorgo e avete una struttura altamente porosa. Grazie alla sua elevata porosità, il carbone attivo è in grado di trattenere al suo interno molte molecole di altre sostante. BAC (Bead Activated Carbon) è una delle varianti del Carbone attivo, che si differenzia per le sue maggiori proprietà di filtraggio.