



DIGITAL INVITE LIGHT

DIGITAL INVITE LIGHT è il nostro TOP di gamma realizzato con un film misto PU/COPES. Il suo spessore è di 90 microns ed è disponibile in due versioni: **matt e gloss**. E' supportato da un poliestere leggermente adesivo che consente di eseguire piccoli particolari e, nel caso, permette di riattaccare, prima del trasferimento, i particolari che potrebbero distaccarsi durante la lavorazione. Applicabile su tessuti in cotone e poliestere, utilizzando il nostro application tape trasparente. Questo materiale è particolare per la facilità e soprattutto la velocità con cui si spellicola.

ADATTO A LAVORI VELOCI E DI GRANDI QUANTITA'.

DATI TECNICI

Composizione	Film poliuretano/copes
Spessore materiale	90 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

IMPOSTAZIONI DI STAMPA E TAGLIO

Riferimento macchina da stampa	Roland SP-300V/SV-640
Profilo Colore	TTRH: Garment Heat Transfer - Generic vinyl II
Gestione colore	max density US
Modo operativo	Stampa e taglia
Tipo lama	Standard 45° (Lamrol1005)
Velocità lama	17/20 mm/sec
Pressione lama	60/80 gr
Offset	0,275 mm
Up-speed	20 cm/sec
Temperatura scrittura	32°C / off
Temperatura asciugatore	34°C / off

IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Application tape	Trasparente
Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	150°C
Tempo applicazione	12 sec
Rimozione supporto	caldo

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	0,5 cm
Finiture particolari del materiale	lucido, opaco
Tipi di tessuti supportati	cotone e poliestere

MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo 24h dall'applicazione, anche a 60°C con la stampa rivolta verso l'interno
----------------------------------	--

CONSIGLI DI UTILIZZO

*Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto.*

*Nella fase di **PRELIEVO DELLA STAMPA**, consigliamo di prelevare la stampa con l'utilizzo del nostro application tape trasparente. Consigliamo anche di prelevare la stampa al rovescio, girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'application tape.*

*Nella fase di **APPLICAZIONE DELLA STAMPA**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 5 o 10 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.*